



# FD 系列商務地臺風扇

- 備有 300, 350, 400, 450, 及500mm 五款尺寸。
- 風扇可調俯仰角度, 並可隨意移動, 使用方便。
- 所有型號均按 IEC60335-2-80 之標準檢測, 並已領有歐盟安全認證。
- 金屬風扇網外表經靜電噴塗處理, 美觀耐用。
- 扇葉採用鋁合金板沖壓, 平衡技術校正, 高速運轉平穩不變形。
- E 級絕緣, 內置恆溫器保護裝置, 節能靜音。
- 單相銅芯電機, 電容器輔助起動, 1/2/3 檔風隨意調節, 風力強勁。



型號 (香港規格)	型號說明	扇葉直徑 inch/mm	電機功率 W	最高轉速 RPM	最高風量 m <sup>3</sup> /h	最高噪音 dB (A)	定價 (港幣)
FD30	商務地臺扇	12" / 300	45	1300	2580	50	<b>500</b>
FD35	商務地臺扇	14" / 350	65	1300	3700	53	<b>550</b>
FD40	商務地臺扇	16" / 400	120	1400	4300	56	<b>650</b>
FD45	商務地臺扇	18" / 450	130	1400	4800	58	<b>700</b>
FD50	商務地臺扇	20" / 500	150	1400	6000	60	<b>750</b>

## 安裝尺寸 (mm)



Model No	A	B	C	D	E	F	G.W(kg)	Measurement
FD30	360	400	195	420	215	220	3.9	420x190x420
FD35	400	428	195	455	215	228	4.3	455x195x460
FD40	470	505	195	530	215	270	5.9	530x200x510
FD45	520	555	195	570	215	295	6.8	570x200x560
FD50	580	590	195	630	230	300	7.5	630x220x600