

TCP TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON NÚCLEO ABIERTO CURRENT TRANSFORMER WITH SPLIT-CORE

DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION

La serie TCP esta diseñada para instalaciones en funcionamiento. Dispone de un núcleo desmontable que permite su conexión sin interrumpir el suministro de energía eléctrica.

TCP series is designed to suit working installations. Its splittable core allows fitting without interrupting the supply of electrical power.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Máx. tensión de red/Max. network voltage	0.6 kV
Frecuencia/ Frequency	50Hz
Nivel de aislamiento/ Insulation level	0.6/3 kV
Corriente transitoria máx./ Max. transient current	20In
Temperatura de trabajo/ Working temperature	-5 / +40°C
Envolvente/ Casing	Auto-extinguible V0/ Self-extinguishing V0
Normas/ Standards	IEC 441, VDE 414, UNE 21088, UL 94



Referencia Part Number	Corriente Current A(Ip/Is)	POTENCIA / POWER (VA)			w x l (mm)	X x J (mm)	Peso Weight (Kg)
		Clase / Class					
		0,5	1	3			
TCP02301005	100/5	-	-	1,5	20 x 30	88 x 110	0,75
TCP02301505	150/5	-	-	2	20 x 30	88 x 110	0,75
TCP02302005	200/5	-	1,5	2,5	20 x 30	88 x 110	0,75
TCP02302505	250/5	-	2	4	20 x 30	88 x 110	0,75
TCP02303005	300/5	1,5	4	6	20 x 30	88 x 110	0,75
TCP02304005	400/5	2,5	6	10	20 x 30	88 x 110	0,75
TCP05802505	250/5	-	2	4	50 x 80	113 x 143	0,9
TCP05803005	300/5	1,5	3	6	50 x 80	113 x 143	0,9
TCP05804005	400/5	1,5	3	10	50 x 80	113 x 143	0,9
TCP05805005	500/5	2,5	5	15	50 x 80	113 x 143	0,9
TCP05806005	600/5	2,5	5	17,5	50 x 80	113 x 143	0,9
TCP05807505	750/5	3	6	18	50 x 80	113 x 143	0,9
TCP05808005	800/5	3	7	18	50 x 80	113 x 143	0,9
TCP05810005	1000/5	5	10	20	50 x 80	113 x 143	0,9
TCP08802505	250/5	1	2	4	80 x 80	143 x 143	1
TCP08803005	300/5	1,5	3	6	80 x 80	143 x 143	1
TCP08804005	400/5	1,5	3	10	80 x 80	143 x 143	1
TCP08805005	500/5	2,5	5	15	80 x 80	143 x 143	1
TCP08806005	600/5	2,5	5	17,5	80 x 80	143 x 143	1
TCP08807505	750/5	3	6	18	80 x 80	143 x 143	1
TCP08808005	800/5	3	7	18	80 x 80	143 x 143	1
TCP08810005	1000/5	5	10	20	80 x 80	143 x 143	1
TCP81205005	500/5	-	4	12	80 x 120	144 x 185	1,2
TCP81206005	600/5	-	5	14	80 x 120	144 x 185	1,2
TCP81207505	750/5	2,5	6	17	80 x 120	144 x 185	1,2
TCP81208005	800/5	3	7	18	80 x 120	144 x 185	1,2
TCP81210005	1000/5	5	9	20	80 x 120	144 x 185	1,2
TCP81212005	1200/5	6	11	24	80 x 120	144 x 185	1,2
TCP81212505	1250/5	7	15	28	80 x 120	144 x 185	1,2
TCP81215005	1500/5	8	17	30	80 x 120	144 x 185	1,2
TCP81610005	1000/5	10	15	20	80 x 160	182 x 243	3,5
TCP81615005	1500/5	15	20	25	80 x 160	182 x 243	3,5
TCP81620005	2000/5	15	20	25	80 x 160	182 x 243	3,5
TCP81625005	2500/5	15	20	25	80 x 160	182 x 243	3,5
TCP81630005	3000/5	20	25	30	80 x 160	182 x 243	3,5
TCP81640005	4000/5	20	25	30	80 x 160	182 x 243	3,5